



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Comfort Aluminium Blanc 33W  
4320lm - 865 Lumière du Jour |  
60x60cm - UGR < 19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 246948                           |
| EAN                          | 4099854015243                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                            |
| Product Serie                | PANEL COMFORT                    |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                 |
| Puissance (W)                     | 33                   |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Oui, Dali            |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Lampe Incluse                     | Oui                  |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4320                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130                             |
| Indice de Protection        | IP40 – Résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02                            |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal, 5-Pole      |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                          |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| Référence Article           | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|