



Caractéristiques Dalle LED G2  
30x120cm 3000K 34W UGR<15 Dépolie  
Réflecteur | Dali Dimmable -  
Remplacement 2x28W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157906159                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 1200 Matt DALI (2x28W eqv.) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                              |
| Product Serie                | Louvre Excell                                                      |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 34               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Convient pour l'Extérieur | Non                                     |
| Indice de Protection      | IP20 – Quasi-résistant à la poussière   |
| Protection Impacts        | IK02                                    |
| Connexion du Luminaire    | Terminal, 2-pole (MAINS)   2-pole (DIM) |
| Finition du Réflecteur    | Opaque                                  |
| Driver Inclus             | Oui                                     |
| Facteur de puissance      | >0.90                                   |
| Référence Article         | Panneau LED                             |

### Informations de l'appareil

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                 |
| UGR                           | < 15 - Pour des applications spécifiques |
| Couverture Optique            | PET (Polyethylene Terephthalate)         |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                    |
| Logement                      | Acier                                    |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                    |

### Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 55       |

### Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

### Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

