



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Ledinaire WT065C 23/42W  
2900/4800lm - 840 | 120cm - Câblage  
Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 248752                             |
| EAN                          | 8720169500235                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |
| D-Mark                       | Oui                                |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x18             |
| Puissance (W)                     | 42               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4800             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 114                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 50023599                                                |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Couverture Optique            | Opale                                                   |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                |
| Logement                      | Plastic                                                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1214 |
| Largeur (mm)  | 71   |
| Hauteur (mm)  | 74   |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|